

finch

Доступна
в двух базах

База А

Для колеровки цвета
средней насыщенности
и в пастельные тона

База С

Для колеровки
в насыщенные,
тёмные цвета

Доступна
в двух финишах

Finch Pro

Глубококоматовая
краска

Finch Eggshell

Краска с сатиновым
блеском

Предназначение	Для внутренних и фасадных работ	
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера	
Степень глянца	2%	10 %
Время высыхания	Окончательное высыхание через 24–48 часов в зависимости от условий	
Расход*	1 л/6–7 м ² (в два слоя)	1 л/5–6 м ² (в два слоя)
Фасовка (нетто)	0,9 л, 2 л, 4 л, 9 л	
Цвет	Белый (база А)	Белый (база А)
Рабочий инструмент	Средневорсный валик, кисть, пневмораспылитель	
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой	
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при температуре от +5°C до +35°C	

* Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания).

* В альбоме использована база Finch Pro.

* Один и тот же цвет в разных партиях материала может незначительно отличаться друг от друга и от образцов в каталоге.

Нанесение

База Краска

A Finch Pro

Шаг 1 Обработайте поверхность **грунтовкой Фикс Супер**.

Шаг 2 После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанесите краску **в 2 слоя**.

C Finch Pro

A/C Finch Eggshell

Шаг 1 Обработайте поверхность **грунтовкой Фикс Супер**.

Шаг 2 После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанесите **краску Finch Primer в 1 или 2 слоя**. Перед нанесением рекомендуем заколеровать грунт-краску в похожий оттенок финишного покрытия. Для этого добавьте **в Finch Primer** около 10% краски Finch Eggshell или Finch Pro База С нужного цвета.

Шаг 3 После высыхания грунт-краски (минимум 4 часа) нанесите краску **в 2 слоя**.

Материал готов к нанесению, не требует разбавления водой. Краску можно наносить валиком, кистью или краскопультом.

Тщательно перемешайте краску перед нанесением. Минимальное время сушки между нанесением слоёв — 2 часа.

Особенности

- Подходит для всех типов зданий и сооружений (А-В) в зоне умеренного климата.
- Высокая укрывистость и экономичный расход.
- Первый класс устойчивости к истиранию по стандарту DIN EN 13300.
- Легко наносится — без подтёков и следов от инструмента.
- Подходит для наружной и внутренней окраски минеральных, деревянных, загрунтованных металлических поверхностей.
- Колеруется исключительно тонерами на водной основе.
- Для правильного выбора цвета доступны пробники объёмом 100 мл.
- Класс пожарной опасности КМ2.